

GRANALHADORA DE TURBINAS COM TAMBOR

CLT200



350Kg 1.100mm 1.180mm 800mm 600mm 750mm

MODELO	CLT200
CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA	75KG
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO TAMBOR	2.7 RPM
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO ROTOR	3.000 RPM
POTENCIA DO EXTRATOR	370 WATT
VOLTAGEM DE FUNCIONAMENTO	380V 3F – 50/60HZ
POTENCIA TOTAL	5.000 WATT

Embora os custos de investimento e de funcionamento sejam relativamente baixos, os centrífugos automáticos CLT 200 oferecem economias consideráveis de mão-de-obra e energia, não requerem ar comprimido e produzem excelentes resultados de limpeza. Fácil manutenção, operação simples e segura, operação automática e baixo nível de ruído são vantagens adicionais. Isso torna as máquinas CLT200 a solução recomendada para uma ampla gama de processos de limpeza em oficinas automotivas, oficinas mecânicas e produção industrial.

As aplicações incluem a limpeza de roscas internas, a remoção de rebarbas de fundição, marcas de prensagem e marcas de fichagem como o último passo nos processos de produção e a remoção de escala no fabrico de máquinas. A experiência demonstrou que o uso de um meio de jateamento de aço produz os melhores resultados, mas outros meios de jateamento podem ser usados para aplicações especiais. Uma variedade de tambores diferentes feitos de uma gaze metálica especial assegura uma adaptação ótima para o propósito particular de utilização.

Remove:

Remove a oxidação da pintura (ferrugem), minúsculas rebarbas, resíduos nas superfícies devido à fundição e prensagem etc. internamente e externamente (também parafusos de rosca), sem causar nenhum dano.

Aplicações:

Trabalhos de engenharia em fundições, oficinas de reparação, centros de reparação mecânica, oficinas de tratamento de superfície, restauro, oficinas de manutenção, garagens, fábricas de mola, etc

Operação simples:

Basta abrir a máquina e o tambor. Carregue (máximo 1/3 do conteúdo do tambor), feche o tambor e a máquina, ajuste o relógio de tempo e ligue a máquina.

Silencioso:

O nível de ruído da máquina está abaixo do nível de ruído normal em uma oficina.


Amigo do ambiente:

O sistema fechado com filtros embutidos é amável com o ambiente.

Mínimo de manutenção:

As peças gastas podem simplesmente ser substituídas.

Por exemplo, o rotor pode ser removido removendo 4 parafusos



CIDBLAST

MACHINES AND EQUIPMENTS FOR SANDBLASTING



GRANALHADORA DE TURBINAS COM TAMBOR CLT200